

订单搜索

目录

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 参数
4. 测试 URL 请求范例
5. 接口响应

描述 [Top](#)

获得匹配搜索条件的域名注册订单列表及详细信息

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 /可选	描述
auth-userid	整数	必填	认证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	Authentication Parameter 认证参数 代理商 ID
no-of-records	整数	必填	抓取的订单数量，该值需位于 10-500 之间
page-no	整数	必填	需要获取信息的页码
order-by	字符串数组	可选	一个或多个参数用于分类您的订单。值可以为 <i>orderid</i> , <i>customerid</i> , <i>endtime</i> , <i>timestamp</i> , <i>entitytypeid</i> , <i>creationtime</i> 或 <i>creationdt</i> Example: 例如: 如 <i>page-no</i> 为 1, <i>no-of-records</i> 为 30 以及 <i>order-by</i> 为 <i>orderid</i> , 系统将会通过 <i>orderid</i> 获取前 30 个符合搜索标准的订单。如 <i>page-no</i> 为 2, <i>no-of-records</i> 为 30 及 <i>order-by</i> 为 <i>orderid</i> , 系统将会通过 <i>orderid</i> 获取第二批的 30 个订单
order-id	整数数组	可选	需要获取信息的域名注册订单
reseller-id	整数数组	可选	获取订单所属的代理商 ID
customer-id	整数数组	可选	获取订单所属的客户 ID
show-child-orders	Boolean	可选	是否需要获取下级代理商订单
product-key	Array of Strings	可选	顶级域后缀的产品 Key
status	字符串数组	可选	订单状态，即， <i>Inactive</i> , <i>Active</i> , <i>Suspended</i> , <i>Pending Delete Restorable</i> , <i>Deleted</i> , <i>Archived</i> , <i>Pending Verification</i> 或 <i>Failed Verification</i> <i>Deleted</i> - 用于搜索近三十天内删除的订单 <i>Archived</i> - 用于搜索删除超过三十天的订单 <i>Pending Verification</i> -用于搜索域名注册人邮箱尚未验证的订单 <i>Failed Verification</i> - 运用于由于未验证域名注册人 email 地址而被停用的域名
			附录

Whois Data Verification			
domain-name	字符串	可选	Name of the Domain 域名
privacy-enabled	字符串	可选	Privacy Protection status of the Order, namely, <i>true</i> , <i>false</i> or <i>na</i> 订单隐私保护状态，即， <i>true</i> 、 <i>false</i> 或 <i>na</i> <i>true</i> -运用于搜索开启隐私保护的订单 <i>false</i> -运用于搜索关闭隐私保护的订单 <i>na</i> - 运用于搜索不适用（或不支持）隐私保护的订单。搜索结果也包括未激活的订单
creation-date-start	字符串	可选	UNIX 时间戳用于所有生成时间晚于生成时间起始点的域名订单排序
creation-date-end	字符串	可选	UNIX 时间戳用于所有生成时间早于生成时间结束点的域名订单排序
expiry-date-start	字符串	可选	UNIX 时间戳用于所有过期时间晚于过期时间起始点的域名订单排序
expiry-date-end	字符串	可选	UNIX 时间戳用于所有过期时间早于过期时间结束点的域名订单排序

HTTP 方式 [Top](#)

GET

测试 URL 请求范例 [Top](#)

<https://test.httppapi.com/api/domains/search.json?auth-userid=0&api-key=key&no-of-records=10&page-no=1>

接口响应 [Top](#)

返回一个 hash map 包含如下信息，关于符合搜索条件的域名注册订单

域名 (entity.description)

订单 ID (orders.orderid)

客户 ID (entity.customerid)

订单添加时间戳 (orders.creationdt)

订单生成（以注册局时间为准）时间戳(orders.creationtime)

订单最后修改时间戳(orders.timestamp)

过期（以注册局时间为准）时间戳(orders.endtime)

当前订单的状态-值包括 InActive, Active, Suspended, Pending Delete Restorable, Deleted,Archived, Pending Verification 或 Failed Verification

产品名称 (entitytype.entitytypename)

产品 Key (entitytype.entitytypekey)

代理商锁定状态 (orders.resellerlock)

客户锁定状态 (orders.customerlock)

转移锁定状态 (orders.transferlock)

隐私保护状态 (orders.privacyprotection)