

通过订单 ID 获取域名注册订单信息

目录

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方式
4. 测试 URL 请求范例
5. 接口响应

描述 [Top](#)

通过特定的订单 ID 获取相关的域名注册订单信息

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	认证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	认证参数 API KEY
order-id	整数	必填	需要获取信息的 域名注册订单的 ID
options	字符串数组	必填	值可设置为: <i>All, OrderDetails, ContactIds, RegistrantContactDetails, AdminContactDetails, TechContactDetails, BillingContactDetails, NsDetails, DomainStatus, DNSSECDetails</i>

HTTP 方式 [Top](#)

GET

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/details.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&options=OrderDetails
```

接口响应 [Top](#)

返回一个 hash map 包含域名注册订单的信息:

订单 ID (orderid)

订单描述 (description)

域名 (domainname)

目前的订单状态(currentstatus) -值为 InActive, Active, Suspended, Pending Delete Restorable, Deleted 或 Archived

域名在注册局系统内的 Lock 或 Hold 状态(orderstatus) -值将会为 resellersuspend, resellerlock 或 transferlock

域名在系统内的 Lock 或 Hold 状态 (domainstatus) -值将会为 sixtydaylock 或 renewhold

产品类别 (productcategory)

产品 Key (productkey)

订单生成日期 (以注册局时间为准) (creationtime)

域名注册人邮箱验证状态 (raaVerificationStatus)-值将会为 Verified, Pending 或 Suspended

域名注册人邮箱验证程序的起始时间-如验证状态为 Verified, 则不会显示该返回值

过期日期 (以注册局时间为准) (endtime)

该订单是否只属于代理商账户下的某一客户 (isImmediateReseller)

通过 RID 筛选代理商 (parentkey)

订单相关的客户 ID(customerid)

域名下设置的域名服务器数量 (noOfNameServers)

域名服务器(ns1 and ns2)

子域名服务器(cns)

域名转移码(domsecret)

订单是否因过期被暂停 (isOrderSuspendedUponExpiry)

订单是否被上级代理商暂停 (orderSuspendedByParent)

该产品类型是否支持隐私保护 (privacyprotectedallowed)

该订单是否开启隐私保护 (isprivacyprotected)

隐私保护信息:

隐私保护过期日期(privacyprotectendtime)

隐私保护注册人联系信息 (privacy-registrantcontact)

隐私保护管理联系人信息(privacy-admincontact)

隐私保护技术联系人信息 (privacy-techcontact)

隐私保护账单联系人信息(privacy-billingcontact)

订单是否允许删除(allowdeletion)

注册联系人 ID (registrantcontactid)

注册人联系信息 (registrantcontact)

管理联系人 ID(admincontactid)

管理联系人信息 (admincontact)

技术联系人 ID (techcontactid)

技术联系人信息 (techcontact)

账单联系人 ID (billingcontactid)

账单联系人信息 (billingcontact)

授权签发记录信息 (dnssec):

密钥 (keytag)

算法 (algorithm)

摘要类型 (digesttype)

摘要 (digest)

通过 **options** 参数传递的不同值产生的信息差异:

Options	返回的信息
All	返回以上所有值
OrderDetails	domainname, entityid, orderstatus, creationtime, endtime, productcategory, productkey, isImmediateReseller, parentkey, customerid, domsecret, isOrderSuspendedUponExpiry, orderSuspendedByParent, privacyprotectedallowed, isprivacyprotected, privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact, privacy-admincontact,

	privacy-techcontact, privacy-billingcontact and allowdeletion
ContactIds	isImmediateReseller, isOrderSuspendedUponExpiry, privacyprotectedallowed, isprivacyprotected, privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact, privacy-admincontact, privacy-techcontact, privacy-billingcontact, registrantcontactid, admincontactid, techcontactid and billingcontactid
RegistrantContactDetails / AdminContactDetails / TechContactDetails / BillingContactDetails	isImmediateReseller, isOrderSuspendedUponExpiry, privacyprotectedallowed, isprivacyprotected, privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact / privacy-admincontact / privacy-techcontact / privacy-billingcontact and registrantcontactid / admincontactid / techcontactid / billingcontactid
NsDetails	noOfNameServers, ns1, ns2, isImmediateReseller, isOrderSuspendedUponExpiry, privacyprotectedallowed, isprivacyprotected, privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact, privacy-admincontact, privacy-techcontact and privacy-billingcontact
DomainStatus	domainstatus, raaVerificationStatus, raaVerificationStartTime, isImmediateReseller, isOrderSuspendedUponExpiry, privacyprotectedallowed, isprivacyprotected, privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact, privacy-admincontact, privacy-techcontact and privacy-billingcontact
DNSSECDetails	dnssec, isImmediateReseller, isOrderSuspendedUponExpiry, privacyprotectedallowed, isprivacyprotected, privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact, privacy-admincontact, privacy-techcontact and privacy-billingcontact

备注

只有在产品类型里支持隐私保护的产品才会返回 **privacyprotectallowed** 的值

只有当域名隐私保护开启时才会返回 **privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact, privacy-admincontact, privacy-techcontact** 和 **privacy-billingcontact** 的值