

# 通过域名获取域名注册订单详细信息

## 目录

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方式
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

### 描述 [Top](#)

获取指定域名的域名注册订单的详细信息

### 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	整数	必填	<a href="#">认证参数 代理商 ID</a>
api-key	字符串	必填	<a href="#">认证参数 API KEY</a>
domain-name	字符串	必填	需要获取信息的域名注册订单所对应的域名
options	字符串数组	必填	值可设置为: <i>All, OrderDetails, ContactIds, RegistrantContactDetails, AdminContactDetails, TechContactDetails, BillingContactDetails, NsDetails, DomainStatus, DNSSECDetails</i>

### HTTP 方式 [Top](#)

GET

### 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httpapi.com/api/domains/details-by-name.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=yourdomain.com&options=OrderDetails
```

### 接口响应 [Top](#)

返回一个 hash map 包含该域名注册订单的信息参数:

订单 ID (orderid)

订单描述 (description)

域名 (domainname)

系统内目前的订单状态(currentstatus)-值将会为 InActive, Active, Suspended, Pending Delete Restorable, Deleted 或 Archived

注册局系统内域名的 Lock 或 Hold 状态-值将会为 resellersuspend, resellerlock 或 transferlock

注册商系统内域名的 Lock 或 Hold 状态(domainstatus)-值将会为 sixtydaylock 或 renewhold

产品类别 (productcategory)

产品 Key (productkey)

O 订单生成日期 (以注册局时间为准) (creationtime)

域名注册人邮箱验证状态(raaVerificationStatus)-值将会为 Verified, Pending 或 Suspended

域名注册人邮箱验证程序的起始时间-如验证状态为 Verified(raaVerificationStartTime)-则不会显示该返回值

过期日期 (以注册局时间为准) (endtime)

该订单是否只属于代理商账户下的某一客户(isImmediateReseller)

通过 RID 筛选代理商 (parentkey)

订单相关的客户 ID (customerid)

域名下设置的域名服务器数量(noOfNameServers)

域名服务器(ns1 and ns2)

子域名服务器(cns)

域名转移码 (domsecret)

订单是否因过期被暂停 (isOrderSuspendedUponExpiry)

订单是否因过期被暂停 (orderSuspendedByParent)

该产品类型是否支持隐私保护 (privacyprotectedallowed)

该产品类型是否支持隐私保护 (isprivacyprotected)

隐私保护信息:

隐私保护过期日期 (privacyprotectendtime)

隐私保护注册人联系信息 (privacy-registrantcontact)

隐私保护管理联系人信息 (privacy-admincontact)

隐私保护技术联系人信息 (privacy-techcontact)

隐私保护账单联系人信息 (privacy-billingcontact)

订单是否允许删除 (allowdeletion)

注册联系人 ID (registrantcontactid)

注册人联系信息 (registrantcontact)

注册人联系信息 (admincontactid)

管理联系人信息 (admincontact)

技术联系人 ID (techcontactid)

技术联系人 ID (techcontact)

账单联系人 ID (billingcontactid)

账单联系人信息 (billingcontact)

dnssec 信息 (dnssec):

密钥 (keytag)

算法 (algorithm)

摘要类型 (digesttype)

摘要 (digest)

通过不同 **options** 参数获取不同的信息:

Options	返回的信息
All	返回以上所有值
OrderDetails	domainname, entityid, orderstatus, creationtime, endtime, productcategory, productkey, isImmediateReseller, parentkey, customerid, domsecret, isOrderSuspendedUponExpiry, orderSuspendedByParent, privacyprotectedallowed, isprivacyprotected, privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact, privacy-admincontact,

	privacy-techcontact, privacy-billingcontact and allowdeletion
ContactIds	isImmediateReseller, isOrderSuspendedUponExpiry, privacyprotectedallowed, isprivacyprotected, privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact, privacy-admincontact, privacy-techcontact, privacy-billingcontact, registrantcontactid, admincontactid, techcontactid and billingcontactid
RegistrantContactDetails / AdminContactDetails / TechContactDetails / BillingContactDetails	isImmediateReseller, isOrderSuspendedUponExpiry, privacyprotectedallowed, isprivacyprotected, privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact / privacy-admincontact / privacy-techcontact / privacy-billingcontact and registrantcontactid / admincontactid / techcontactid / billingcontactid
NsDetails	noOfNameServers, ns1, ns2, isImmediateReseller, isOrderSuspendedUponExpiry, privacyprotectedallowed, isprivacyprotected, privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact, privacy-admincontact, privacy-techcontact and privacy-billingcontact
DomainStatus	domainstatus, raaVerificationStatus, raaVerificationStartTime, isImmediateReseller, isOrderSuspendedUponExpiry, privacyprotectedallowed, isprivacyprotected, privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact, privacy-admincontact, privacy-techcontact and privacy-billingcontact
DNSSECDetails	dnssec, isImmediateReseller, isOrderSuspendedUponExpiry, privacyprotectedallowed, isprivacyprotected, privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact, privacy-admincontact, privacy-techcontact and privacy-billingcontact

**备注**

只有在产品类型里支持隐私保护的产品才会返回 **privacyprotectallowed** 的值

只有当域名隐私保护开启时才会返回 **privacyprotectendtime, privacy-registrantcontact, privacy-admincontact, privacy-techcontact** 和 **privacy-billingcontact** 的值