

添加子域名服务器

目录

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方式
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

描述 [Top](#)

为特定的域名注册订单添加子域名服务器

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	认证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	认证参数 API KEY
order-id	整数	必填	需要添加子域名服务器的 域名注册订单的 ID
cns	字符串	必填	要添加的子域名服务器
ip	字符串数组	必填	子域名服务器关联的 IP 地址

HTTP 方式 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/add-cns.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&cns=ns1.domain.com&ip=0.0.0.0&ip=1.1.1.1
```

接口响应 [Top](#)

返回值如下：

域名 (description)

域名注册订单 ID (entityid)

操作类型 (actiontype)

添加子域名服务器操作描述 (actiontypedesc)

子域名服务器操作 ID (eaqid)

子域名服务器操作状态 (actionstatus)

子域名服务器操作状态描述 (actionstatusdesc)

如发生任何错误，**status** 返回值为 **ERROR**，并附带一条错误信息