

# 修改某一子域名服务器 IP 地址

## 目录

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方式
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

### 描述 [Top](#)

修改指定域名的子域名服务器关联的 IP 地址

### 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">认证参数 代理商 ID</a>
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">认证参数 API KEY</a>
order-id	<a href="#">整数</a>	必填	需要修改子域名服务器 IP 地址的域名 <a href="#">注册订单的 ID</a>
cns	<a href="#">字符串</a>	必填	需要修改 IP 地址的子域名服务器
old-ip	<a href="#">字符串</a>	必填	目前该子域名服务器绑定的 IP 地址
new-ip	<a href="#">字符串</a>	必填	该子域名服务器新的 IP 地址

### HTTP 方式 [Top](#)

POST

### 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/modify-cns-ip.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&cns=ns1.domain.com&old-ip=0.0.0.0&new-ip=1.1.1.1
```

### 接口响应 [Top](#)

返回值如下:

域名 (description)

域名注册订单 ID (entityid)

操作类型 (actiontype)

子域名服务器 IP 修改操作描述 (actiontypedesc)

子域名服务器 IP 修改操作 ID (eaqid)

子域名服务器 IP 修改操作状态 (actionstatus)

子域名服务器 IP 修改操作状态描述 (actionstatusdesc)

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息