

# 修改子域名服务器 Host 名

## 目录

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方式
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

## 描述 [Top](#)

为特定的**域名注册订单**的子域名服务器修改 host 名

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">认证参数 代理商 ID</a>
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">认证参数 API KEY</a>
order-id	<a href="#">整数</a>	必填	需要修改子域名服务器主机名的 <b>域名注册订单 ID</b>
old-cns	<a href="#">字符串</a>	必填	目前该订单的子域名服务器
new-cns	<a href="#">字符串</a>	必填	该订单新的子域名服务器

## HTTP 方式 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

<https://test.httppapi.com/api/domains/modify-cns-name.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&old-cns=ns1.domain.com&new-cns=ns2.domain.com>

## 接口响应 [Top](#)

返回值如下:

域名(description)

域名注册订单 ID (entityid)

操作类型 (actiontype)

修改子域名服务器主机名操作描述 (actiontypedesc)

修改子域名服务器主机名操作 ID (eaqid)

修改子域名服务器主机名操作状态 (actionstatus)

修改域名服务器主机名操作状态描述 (actionstatusdesc)

如发生任何错误, **status** 返回值为 ERROR, 并附带一条错误信息