

# 删除子域名服务器

## 目录

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方式
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

## 描述 [Top](#)

删除特定域名的子域名服务器关联的 IP 地址

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填	描述
auth-userid	整数	是	<a href="#">认证参数 代理商 ID</a>
api-key	字符串	是	<a href="#">认证参数 API KEY</a>
order-id	整数	是	<b>域名注册订单 ID</b>
cns	字符串	是	需要删除 IP 地址的子域名服务器名称
ip	字符串数组	是	需要删除的 IP 地址

## HTTP 方式 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/delete-cns-ip.xml?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&cns=ns1.domain.asia&ip=1.2.3.4
```

## 接口响应 [Top](#)

返回值如下:

域名

域名注册订单 ID

操作类型

子域名服务器 IP 删除操作描述 (actiontypedesc)

子域名服务器 IP 删除操作 ID(eaqid)

子域名服务器 IP 删除操作状态(actionstatus)

子域名服务器 IP 删除操作状态描述(actionstatusdesc)

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息