

修改联系人

目录

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方式
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

描述 [Top](#)

修改特定域名订单的联系人信息

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	认证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	认证参数 API KEY
order-id	整数	必填	需要修改联系人的 域名注册订单 ID
reg-contact-id	整数	必填	新注册联系人 ID
admin-contact-id	整数	必填	新管理联系人 ID
tech-contact-id	整数	必填	新技术联系人 ID
billing-contact-id	整数	必填	新账单联系人 ID

HTTP 方式 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/modify-contact.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&reg-contact-id=0&admin-contact-id=0&tech-contact-id=0&billing-contact-id=0
```

接口响应 [Top](#)

返回值如下:

域名 (description)

域名注册订单 ID (entityid)

操作类型 (actiontype)

联系人修改操作描述 (actiontypedesc)

联系人修改操作 ID (eaqid)

联系人修改操作状态 (actionstatus)

联系人修改操作状态描述 (actionstatusdesc)

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息