

# 隐私保护购买/续费

## 目录

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方式
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

## 描述 [Top](#)

为特定的域名注册订单添加或续费隐私保护服务

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">认证参数 代理商 ID</a>
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">认证参数 API KEY</a>
			需要购买/续费隐私保护服务的域名 <b>注册订单 ID</b>
			以下后缀不支持隐私保护:
			.ASIA
			.AU
			.CA
			.CN
order-id	<a href="#">整数</a>	必填	.ORG.CO, .MIL.CO, .GOV.CO, .EDU.CO
			.DE
			.ES
			.EU
			.IN
			.NL

			.NZ  .PRO  .RU  .SX  .TEL  .UK  .US
invoice-option	字符串	必填	<p>该值将决定客户账单的生成方式。可设置为以下几种方式：</p> <p><b>NoInvoice</b>: 该值下将不会产生任何发票。该订单即时生效</p> <p><b>PayInvoice</b>: 该值下将会产生一个发票，并且： 如客户的账户有足够的余额，那么该发票将会被支付，订单即时生效。 如客户的账户内余额不足，那么该发票将会保留在系统内</p> <p><b>KeepInvoice</b>: 该值将会产生一个发票，客户可稍后支付，订单即时生效。</p> <p><b>OnlyAdd</b>: 该值将会为客户产生一个发票稍后支付。该交易操作请求将回事待执行状态</p>

## HTTP 方式 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

<https://test.httppapi.com/api/domains/purchase-privacy.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&invoice-option=NoInvoice>

## 接口返回值 [Top](#)

返回值如下：

Domainname.com

域名 (description)

域名订单 ID (entityid)

操作类型 (actiontype)

购买/续费隐私保护操作描述 (actiontypedesc)

购买/续费隐私保护操作 ID (eaqid)

购买/续费隐私保护操作状态 (actionstatus)

购买/续费隐私保护操作状态描述 (actionstatusdesc)

购买/续费隐私保护发票 ID (invoiceid)

代理商销售货币单位 (sellingcurrencysymbol)

销售货币交易金额 (sellingamount)

闲散货币交易金额 (unutilisedsellingamount)

域名注册订单号相关客户 ID (customerid)

当出现任何错误, **status** 会返回值为 **ERROR** 并且产生一条错误信息