

修改隐私保护状态

目录

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方式
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

描述 [Top](#)

更改特定域名注册订单隐私保护的状态

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	认证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	认证参数 API KEY
order-id	整数	必填	需要更改隐私保护状态的域名注册订单 ID
protect-privacy	Boolean	必填	开启或关闭隐私保护服务。值为: true 或 false
reason	字符串	必填	开启或关闭隐私保护的原因

HTTP 方式 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/modify-privacy-protection.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&protect-privacy=true&reason=somereason
```

接口响应 [Top](#)

返回值如下:

域名 (description)

域名注册订单 ID (entityid)

操作类型 (actiontype)

修改隐私保护操作描述 (actiontypedesc)

修改隐私保护操作 ID (eaqid)

修改隐私保护操作状态 (actionstatus)

修改隐私保护操作状态描述 (actionstatusdesc)

隐私保护购买发票 ID (invoiceid)

代理商销售货币 (sellingcurrencysymbol)

销售货币交易金额 (sellingamount)

销售货币的闲散交易金额 (unutilisedsellingamount)

Note 备注

即使隐私保护的售价为 0，也会返回值 **invoiceid**, **sellingcurrencysymbol**, **sellingamount**, **unutilisedsellingamount** 和 **customerid**，因为开启隐私保护的时候同样能够生成 0 元的发票

如出现任何错误，**status** 返回值为 **Error** 并附带一条错误信息