

# 开启防盗保护锁

## 目录

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方式
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

## 描述 [Top](#)

对特定的域名订单开启防盗保护锁

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">认证参数 代理商 ID</a>
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">认证参数 API KEY</a>
order-id	<a href="#">整数</a>	必填	需要开启防盗保护锁的域名订单 ID

## HTTP 方式 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/enable-theft-protection.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0
```

## 接口响应 [Top](#)

返回值如下：

域名 (description)

域名注册订单 ID (entityid)

操作类型 (actiontype)

开启防盗保护操作描述 (actiontypedesc)

开启防盗保护操作 ID (eaqid)

开启防盗保护状态 (actionstatus)

开启防盗保护状态描述 (actionstatusdesc)

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息