

# 获取某一域名锁定列表

## 目录

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方式
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

## 描述 [Top](#)

获取某一特定域名订单中的所有锁定状态列表

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	<a href="#">Integer</a>	必填	<a href="#">认证参数 代理商 ID</a>
api-key	<a href="#">String</a>	必填	<a href="#">认证参数 代理商 ID</a>
order-id	<a href="#">Integer</a>	必填	需要获取所有锁定状态列表的域名注册订单 ID

## HTTP 方式 [Top](#)

GET

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/locks.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0
```

## 接口响应 [Top](#)

返回值如下：

代理商锁定 (resellerlock) 详情如下-

设置了 Reseller Lock(lockerid) 的代理商 ID

设置了 Reseller Lock 的代理商公司名称(addedby)

设置了 Reseller Lock 的原因(reason)

设置 Reseller Lock 的时间戳 (creationdt)

Transfer Lock 的值为 true，如已设置

如设置 Transfer Lock 已设置，则 Customer Lock 值为 true

如出现任何错误，**status** 返回值为 ERROR 并随之返回一条错误