

# 修改 TEL Whois 显示偏好

## 目录

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方式
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

## 描述 [Top](#)

修改.TEL 域名的 Whois 显示偏好

## 参数 [Top](#)

| 名称          | 数据类型                | 必填 / 可选 | 描述   |
|-------------|---------------------|---------|--|
| auth-userid | <a href="#">整数</a>  | 必填      | <a href="#">认证参数 代理商 ID</a>  |
| api-key     | <a href="#">字符串</a> | 必填      | <a href="#">认证参数 API KEY</a>   |
| order-id    | <a href="#">整数</a>  | 必填      | 需要修改 Whois 显示偏好的 <b>域名注册订单 ID</b>  |
| whois-type  | <a href="#">字符串</a> | 必填      | 可设置为 <i>Natural</i> 或 <i>Legal</i>   |
| publish     | <a href="#">字符串</a> | 可选      | 是否公开 Whois 信息: Y/N<br>如 <b>whois-type</b> 的参数为 <i>Natural</i> , 则以上的值为必填的, 否则为 <i>Optional</i> |

## HTTP 方式 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httpapi.com/api/domains/tel/modify-whois-pref.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&whois-type=Legal&publish=y
```

## 接口响应 [Top](#)

以下为 Whois 信息修改的返回值

域名 (description)

域名注册订单 ID (entityid)

操作类型 (actiontype)

Whois 显示偏好修改操作描述 (actiontypedesc)

Whois 显示偏好修改操作 ID (eaqid)

Whois 显示偏好修改操作状态 (actionstatus)

Whois 显示偏好修改操作状态描述 (actionstatusdesc)

如出现任何错误, **status** 返回值为 ERROR 并随之返回一条错误信息