

转出.UK 域名

目录

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方式
4. 测试 URL 请求范例
5. 接口响应

描述 [Top](#)

释放（转出）指定的.UK 域名到指定的注册商

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	Integer	Required	认证参数 代理商 ID
api-key	String	Required	认证参数 API KEY
order-id	Integer	Required	需要转出的域名注册 订单 ID
new-tag	String	Required	新注册商的 TAG。如果标签为两个字母，则需要在标签前加# 例如 ：VI 标签需要填写为#VI

HTTP 方式 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/uk/release.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-tag=newregistrartag
```

接口响应 [Top](#)

返回值如下：

域名(description)

域名注册订单的订单 ID 号 (entityid)

域名释放操作的描述(actiontypedesc)

域名释放操作的操作 ID (eaqid)

域名释放操作的状态 (actionstatus)

域名释放操作状态的描述(actionstatusdesc)

如出现任何错误，**status** 返回值为 **ERROR** 并随之返回一条错误信息