

# 赎回域名

## 目录

1. 赎回
2. 参数
3. HTTP 方式
4. 测试 URL 请求范例
5. 接口响应

## 赎回 [Top](#)

赎回指定的[域名注册](#)订单

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">认证参数</a> <a href="#">代理商 ID</a>
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">认证参数</a> <a href="#">API KEY</a>
order-id	<a href="#">整数</a>	必填	需要赎回的 <a href="#">域名注册订单 ID</a>
invoice-option	<a href="#">字符串</a>	必填	该值将决定客户账单的生成方式。可设置为以下几种方式： <b>NoInvoice</b> : 该值下将不会产生任何发票。该订单即时生效  <b>PayInvoice</b> : 该值下将会产生一个发票，并且：  如客户的账户有足够的余额，那么该发票将会被支付，订单即时生效。  如客户的账户内余额不足，那么该发票将会保留在系统内  <b>KeepInvoice</b> : 该值将会产生一个发票，客户可稍后支付，订单即时生效。

## HTTP 方式 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/restore.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&invoice-option=KeepInvoice
```

## 接口响应 [Top](#)

返回值如下：

域名 (description)

域名注册订单 ID (entityid)

域名赎回操作 ID (eaqid)

域名赎回操作描述 (actiontypedesc)

域名赎回操作状态 (actionstatus)

域名赎回操作状态描述 (actionstatusdesc)

域名赎回发票 ID (invoiceid)

代理商销售货币单位 (sellingcurrencysymbol)

销售价格 (sellingamount)

域名注册订单相关客户 ID (customerid)

#### 备注

如果 **invoice-option** 设置为 **NoInvoice**，那么 **invoiceid**, **sellingcurrencysymbol**, **sellingamount** 和 **customerid** 不会有返回值

如出现任何错误，**status** 返回值为 **ERROR** 并随之返回一条错误信息