

# 关联/取消关联.xxx 会员 Token/ID

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

## 描述 [Top](#)

允许关联/取消关联由.XXX 注册局提供的 **Membership Token/ID** 到某个域名订单。

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">认证参数 代理商 ID</a>
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">认证参数 API-KEY</a>
order-id	<a href="#">整数</a>	必填	.xxx 域名注册订单 ID
association-id	<a href="#">字符串</a>	可选	如果注册人想要解析.XXX 域名，则必须将注册局分配的 Token/ID 关联到指定域名。 如果 Token/ID 已关联了.XXX 域名，那么发送空值以取消关联。

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/dotxxx/association-details.xml?auth-userid=0&api-key=key&order-id=123&association-id=123
```

## 接口响应 [Top](#)

返回值包含如下信息：

域名(description)

域名注册订单的 ID 号(entityid)

修改关联/取消关联信息操作的 ID 号 (eaqid)

修改关联/取消关联信息操作的描述(actiontypedesc)

修改关联取消不关联信息操作的状态(actionstatus)

修改关联/取消关联信息操作状态的描述(actionstatusdesc)

如出现任何错误，**status** 返回值为 **ERROR** 并随之返回一条错误信息