

删除 Delegation Signer (DS)记录

目录

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

描述 [Top](#)

删除指定域名的 DS 记录

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	整数	必填	认证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	认证参数 API KEY
order-id	整数	必填	您所要删除 Delegation Signer (DS) 记录的域名订单 ID
attr-name	映射[name]	必填	.映射所需信息到 DS 记录，引用 attr-value 来描述
			映射所需信息到 DS 记录。它与 attr-name 一起都应包含信息
			删除域名 DS 记录
			keytag : DS 记录相关的 KEY TAG 值
			algorithm : DS 记录相关的算法
			digesttype : DS 记录相关的 Digest Type。 .COM/.NET 的有效值为 1, 2 & 3, 其他域名后缀的有效值为 1 & 2
			digest :与代理人签名记录相关联的摘要-它需要一个 40 个字符的字符串摘要类型值 1 和
			64 个字符的字符串摘要类型值 2 和 3。
attr-value	Map[value]	必填	

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

https://test.httppapi.com/api/domains/del-dnssec.xml?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&attr-name1=keytag&attr-value1=123&attr-name2=algorithm&attr-value2=3&attr-name3=digesttype&attr-value3=1&attr-name4=digest&attr-value4=49FD46E6C4B45C55D4AC49FD46E6C4B45C55D111

接口响应 [Top](#)

返回值包含如下信息:

域名 (description)

域名注册订单的订单 ID (entityid)

操作类型(actiontype)

删除 DS 记录操作的描述(actiontypedesc)

删除 DS 记录操作的操作 ID(eaqid)

删除 DS 记录操作的状态(actionstatus)

删除 DS 记录操作状态的描述(actionstatusdesc)

如出现任何错误, **status** 返回值为 ERROR 并随之返回一条错误信息