

获取心愿单

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

描述 [Top](#)

获取心愿单

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	整数	必填	Authentication Parameter 认证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	Authentication Parameter 认证参数 API KEY
customerid	整数	可选	要获取的心愿单的客户 ID 号
resellerid	整数	可选	要获取的心愿单的代理商 ID 号
domain	字符串数组	可选	要获取的心愿单的域名
tld	字符串数组	可选	要获取的心愿单的域名后缀
creation-date-start	字符串	可选	Creation Date 大于 creation-date-start 的心愿单列表的 UNIX TimeStamp
creation-date-end	字符串	可选	Creation Date 小于 creation-date-start 的心愿单列表的 UNIX TimeStamp
no-of-records	整数	可选	记录返回数量
page-no	整数	可选	请求的记录页面数

HTTP 方法 [Top](#)

GET

测试 URL 请求范例 [Top](#)

<https://test.httppapi.com/api/domains/preordering/fetch.xml?auth-userid=0&api-key=key&no-of-records=10&page-no=1>

接口响应 [Top](#)

返回值包含以下信息:

获取心愿单操作状态(status)

获取心愿单操作状态描述 (status_description)

心愿单信息 (response_value)

域名(domainname)

与域名相关的顶级域名(tld)

包含顶级域名的目录 (category)

创建时间(creation_time)

客户 ID (customerid)

代理商 ID(resellerid)

当出现任何错误，在 **status** 值里会显示为 ERROR 并且返回一条错误信息