

# 根据目录获取顶级域名的白名单列表

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

## 描述

为特定目录获取顶级域名

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必须/可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">认证参数</a> 代理商 ID
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">认证参数</a> API KEY
category	<a href="#">字符串</a>	可选	新顶级域名搜寻目录。值可为 <i>adult, arts and media, beauty and fashion, business and commerce, education, finance, food and drink, generic, geo cultural, government and politics, health, idn, news and information, novelty, people and lifestyle, real estate, religion, services, sports and games, technology or travel.</i>

## HTTP 方法 [Top](#)

GET

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httpapi.com/api/domains/preordering/fetchtldlist.xml?auth-userid=0&api-key=key&category=services
```

## 接口响应 [Top](#)

返回值包含以下信息:

获取顶级域名操作状态 (status)

获取顶级域名操作状态描述 (status\_description)

获取顶级域名信息(response\_value)

当出现任何错误, 在 **status** 值里会显示为 ERROR 并且返回一条错误信息

