

# 域名查询--日升期

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

## 描述 [Top](#)

查询日升期特定域名是否可注册

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	整数	必填	<a href="#">认证参数 代理商 ID</a>
api-key	字符串	必填	<a href="#">认证参数 API KEY</a>
domainname	字符串	必填	需要查询的域名
tld	字符串组列	必填	需要查询的域名的 TLD 后缀
smd	字符串	必填	传递 smd 文件内容

## HTTP 方法 [Top](#)

GET

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/domains/available-sunrise.xml?auth-userid=0&api-key=key&domainname=domain1&tld=bike&smd=<smd_file_content>
```

## 接口响应 [Top](#)

返回包含域名可用性状态指:

available -域名可注册

regthroughus - 域名当前在注册商显示已被注册

Regthroughothers-域名当通过注册商注册但不是通过查询接口所在注册商注册。如果您想在您的代理商账号或注册商账号管理此类域名，您可以设置域名转移 API 命令。

Unknown - returned, -因为某些原因，注册局连接中断，您可以在稍后重新查询域名是否可注册。

- 1.Transferring a Domain Name
- 1.转移域名