

添加联系人

目录

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 接口响应

描述 [Top](#)

利用提供的详细信息给域名添加联系人

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/ 可选	描述
auth-userid	整数	必填	认证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	认证参数 API KEY
name	字符串	必填	联系人名称 (字符限制 255)
company	字符串	必填	公司名称 (字符限制 255)
			注意
			联系人可选项 如果是 Ru 联系人，公司名称应该至少包含 2 个字 如果没有相关的公司，此参数你可以使用 N A 或 <i>Not Applicable</i> 。如果参数只含一个字如 NA 或 N/A，将出现如下错误信息:
email	字符串	必填	联系人 email 地址
address-line-1	字符串	必填	联系人地址第一行 (字符限制 64)
			注意 联系人类型，必须提供一个实际的纽约市街道地址
city	字符串	必填	城市名称 (字符限制 64)
country	字符串	必填	国家代码参考 ISO 3166-1 alpha-2 (字符限制 2)
			注意 对于 <i>UkServiceContact</i> 联系人类型，国家代码只能是 GB (United Kingdom), IM (Isle of Man), JE (Jersey) or GG (Guernsey).

zipcode	字符串	必填	邮编（字符限制 10）
phone-cc	字符串	必填	电话国家代码（字符限制 3）
phone	字符串	必填	电话号码（字符限制 12）
customer-id	字符串	必填	您要创建联系人的客户
type	字符串	必填	<p>联系人类型。只能是以下值：</p> <p><i>Contact</i></p> <p><i>CaContact</i></p> <p><i>CnContact</i></p> <p><i>CoContact</i></p> <p><i>DeContact</i></p> <p><i>EsContact</i></p> <p><i>EuContact</i></p> <p><i>NIContact</i></p> <p><i>NycContact</i></p> <p><i>RuContact</i></p> <p><i>UkContact</i> or <i>UkServiceContact</i></p>
address-line-2	字符串	可选	联系人地址第二行（字符限制 64）
address-line-3	字符串	可选	联系人地址第三行（字符限制 64）
state	字符串	可选	<p>省份/州名称（字符限制 64）</p> <p>对于 <i>EsContact</i> 联系人类型，只能是下列省份：</p> <p><i>Albacete</i></p> <p><i>Alicante</i></p> <p><i>Almeria</i></p> <p><i>Araba</i></p> <p><i>Asturias</i></p>

Avila

Badajoz

Barcelona

Bizkaia

Burgos

Caceres

Cadiz

Cantabria

Castellon

Ceuta

Ciudad Real

Cordoba

Coruña, A

Cuenca

Gipuzkoa

Girona

Granada

Guadalajara

Huelva

Huesca

Illes Balears

Jaen

Leon

Lleida

Lugo

Madrid

Malaga

Melilla

Murcia

Navarra

Ourense

Palencia

Palmas, Las

Pontevedra

Rioja, La

Salamanca

Santa Cruz de Tenerife

Segovia

Sevilla

Soria

			Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Zamora Zaragoza																														
fax-cc	字符串	可选	传真国家代码（字符限制 12）																														
fax	字符串	可选	传真号码（字符限制 64）																														
attr-name	Map[name]	可选	映射任何额外的信息值关联到正在添加的联系人。引用 attr-value 来描述																														
attr-value	Map[value]	必填	<p>在注册域名之前，映射必须的额外信息到特定的联系人。 attr-name 应该包含额外的详细信息。</p> <p>将.ASIA 域名与联系人关联，输入值可以是：</p> <pre>attr-name1=locality&attr-value1={Two-lettered Country code}attr-name2=legalentitytype&attr-value2={naturalPerson corporation cooperative partnership government politicalParty society institution other}attr-name3=otherlegalentitytype&attr-value3={Mention legal entity type. Mandatory if legalentitytype chosen as 'other'}attr-name4=identform&attr-value4={passport certificate legislation societyRegistry politicalPartyRegistry other}attr-name5=otheridentform&attr-value5={Mention Identity form. Mandatory if identform chosen as 'other'}attr-name6=identnumber&attr-value6={Mention Identification number}}</pre> <p>注意</p> <p>这些信息可以关联到域名的任何一个联系人</p> <p>将.CA 域名与联系人关联，输入值可以是：</p> <pre>attr-name1=CPR&attr-value1={Three-letter CPR code mentioned below}</pre> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CPR 联系人必须参数</th> <th>描述</th> <th>类型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CCO</td> <td>企业（加拿大或所属省份或地区）</td> <td>非个人</td> </tr> <tr> <td>CCT</td> <td>加拿大公民</td> <td>个人</td> </tr> <tr> <td>RES</td> <td>加拿大永久居民</td> <td>个人</td> </tr> <tr> <td>GOV</td> <td>加拿大的政府或政府实体</td> <td>非个人</td> </tr> <tr> <td>EDU</td> <td>加拿大教育机构</td> <td>非个人</td> </tr> <tr> <td>ASS</td> <td>加拿大的非法人团体</td> <td>非个人</td> </tr> <tr> <td>HOP</td> <td>加拿大医院</td> <td>非个人</td> </tr> <tr> <td>PRT</td> <td>在加拿大注册的合伙企业</td> <td>非个人</td> </tr> <tr> <td>TDM</td> <td>在加拿大注册的商标（由非加拿大拥有者）</td> <td>非个人</td> </tr> </tbody> </table>	CPR 联系人必须参数	描述	类型	CCO	企业（加拿大或所属省份或地区）	非个人	CCT	加拿大公民	个人	RES	加拿大永久居民	个人	GOV	加拿大的政府或政府实体	非个人	EDU	加拿大教育机构	非个人	ASS	加拿大的非法人团体	非个人	HOP	加拿大医院	非个人	PRT	在加拿大注册的合伙企业	非个人	TDM	在加拿大注册的商标（由非加拿大拥有者）	非个人
CPR 联系人必须参数	描述	类型																															
CCO	企业（加拿大或所属省份或地区）	非个人																															
CCT	加拿大公民	个人																															
RES	加拿大永久居民	个人																															
GOV	加拿大的政府或政府实体	非个人																															
EDU	加拿大教育机构	非个人																															
ASS	加拿大的非法人团体	非个人																															
HOP	加拿大医院	非个人																															
PRT	在加拿大注册的合伙企业	非个人																															
TDM	在加拿大注册的商标（由非加拿大拥有者）	非个人																															

TRD	加拿大工会	非个人
PLT	加拿大政党	非个人
LAM	加拿大图书馆，档案馆或博物馆	非个人
TRS	加拿大成立的信托机构	非个人
ABO	加拿大原住民（个人或团体）	个人
INB	加拿大印第安法认可的印第安部落	非个人
LGR	加拿大公民或永久居民的法定代表人	个人
OMK	在加拿大注册的官方标志	非个人
MAJ	女王陛下	非个人

`attr-name2=AgreementVersion&attr-value2={Value of the GetRegistrantAgreement version}`
`attr-name3=AgreementValue&attr-value3={'y' indicating that the Registrant has agreed to the .CA Registrant Agreement}`

Note 注意

些信息应该和域名的 **Registrant Contact** 关联

关联.ES 域名联系人，输入可以是：

es_form_juridica: .ES 域名注册联系人可以是自然人、个体或公司。但是，**admin**，**Technical** 和 **billing** 联系人必须是自然人、个体。

值	法律实体类型
1	自然人或个体
39	经济利益集团
47	协会
59	体育协会
68	贸易协会
124	储蓄银行
150	社区财产
152	公寓
164	宗教机构
181	领事馆
197	公共法律协会
203	大使馆
229	市政当局
269	体育联盟
286	基金会
365	互助保险公司
434	地方政府实体
436	国家政府实体
439	政党
476	工会
510	农业合作
524	公众有限公司/公司
525	体育公众有限公司
554	合作伙伴
560	普通合伙

562	有限合伙
566	合作
608	职工持股公司
612	有限责任公司
713	西班牙（公司）分支
717	临时财团/合资企业
744	职工持股有限公司
745	省级政府实体
746	中央政府实体
747	地方政府实体
877	其他
878	原产地监管委员会的名称
879	自然区域管理实体

`attr-name1=es_form_juridica&attr-value1={Any of the values mentioned above}`

es_tipo_identificacion: 提供以下识别细节

身份类型	说明	值
DNI or NIF	提供西班牙自然人 ID 或公司 VAT ID 号	1
NIE	提供西班牙居民身份证号	3
Other ID	如没有以上的 ID，则提供护照号，任意外国 ID 文件号，公司注册号，驾照号码等	0

`attr-name2=es_tipo_identificacion&attr-value2={Any of the values mentioned above}`

es_identificacion: 取决于您提供的 **es_tipo_identificacion**，以该 ID 号作为值

`attr-name3=es_identificacion&attr-value3=1`

关联.JOBS 域名的联系人，输入值可以是：

`attr-name1=title&attr-value1={Title of the Contact in the Company}`
`attr-name2=website&attr-value2={Company Website}`
`attr-name3=industry_type&attr-value3={Type / Classification of the industry in which the company conducts its business}`
`attr-name4=is_admin_contact&attr-value4={true | false}`
`attr-name5=is_association_member&attr-value5={true | false}`

注意

这些信心必须和 JOBS 的全部联系人信息关联

关联.NL 域名的联系人，输入值可以是

`attr-name1=legalForm&attr-value1={PERSON | ANDERS}`

注意

这些信息必须和.NL 全部联系人信息关联

要关联.PRO 域名，input 值应该要有专业信息关联到联系人 ID，如下：

`attr-name1=profession&attr-value1={Any of the values mentioned below}`

Acupuncturists

Allied Health Professionals

Ambulance Services

Architects

Asbestos Removal Professionals

Barbers and Barber Shops

Certified Financial Analysts

Certified Financial Planners

Certified Public Accountants

Check Cashers

Chiropractors

Contractors, Home Improvement

Cosmetologists and Aestheticians

Debt Collectors

Dentists and Dental Hygienists

Dieticians and Nutritionists

Doctors

Educators

Electricians

Electrologists

Emergency Medical Technician

Engineers and Land Surveyors

Finance Companies

Financial Professional

Funeral Services

Health Care

Hearing Instrument Specialists

Home Inspectors

HVAC Technicians

Insurance

Investment Advisors

Landscape Architects

Lawyers

Lead Paint Inspectors

Manufactured Building Producers

Massage Therapy

Money Transmitters

Mortgage Lenders and Brokers

Municipal Building Inspectors

Nurses and Nurse Aides

Nursing Home Administrators

Nutritionists

Opticians

Optometrists

Perfusionist

Pharmacists

Physical Therapists

Physician Assistants

Physicians

Plumbers and Gas Fitters

Podiatrists

Psychologists

Public Relations

Radio and TV Technicians

Real Estate

Real Estate Appraisers

Respiratory Therapists

Sanitarians

Social Workers

Speech Pathologists and Audiologists

Veterinarians

Water Plant Operator

X-Ray Technicians

Internet Professional

Medical Professional

Legal Professional

Other (如您的专业不符合上述任何类型值，您可以提供自己的值并且会被包含到系统的

注意

这些信息将和域名的 **Registrant Contact 关联**

To associate the Contact with a .RU domain name, the input can be:

关联.RU 域名，input 可以是:

attr-name1=contract-type&attr-value1=ORG

contract-type: 此值 ORG 表示该联系人类型是一个组织。个人用 PRS。强

制成对发送此参数值

birth-date: 此值要以数字发送切格式是 DD.MM.YYYY。个体联系人联系要成对发送此值。

attr-name2=birth-date&attr-value2=08.08.1900

org-r: 该值显示公司注册文件中所提到的合法注册公司名称。这个值需要包括至少 2 个字且 Organization Contact Type 是强制的。

attr-name3=org-r&attr-value3=some company

person-r: 该值是注册人的全名（特别是俄罗斯人）。Individual 联系人类型强制要求成对发送此值

attr-name4=person-r&attr-value4=FirstName LastName

address-r: 此值表示注册人的地址（特别是俄罗斯人）这个值需要包括至少 2 个字且 Organization Contact Type 是强制的

attr-name5=address-r&attr-value5=Some Address

kpp: 该值税收号。是 9 位数字 Organization Contact Type 是强制要求的，当国家是 Russia 时

attr-name6=kpp&attr-value6=123456789

code: 该值是纳税人识别号（TIN），是 10 位数字， Organization Contact Type 是强制要求的，当国家是 Russia 时

attr-name7=code&attr-value7=0987654321

passport: 该值要包含文件号，签发机构，签发日期细节。对于个体 Individual Contact Type 是强制要求的

attr-name8=passport&attr-value8=12 34 567890, issued by the 123 police station of Moscow, 30.01.1990

.US 域名关联联系人

Pipe-separated 值是注册局定义的常量。选择下列任意的给定值。

你必须提到没有提供预定义值的值。

例如:

attr-name1=purpose&attr-value1={P1 | P2 | P3 | P4 | P5}&attr-name2=category&attr-value2={C11 | C12 | C21 | C31 | C32}}

下列是.US Nexus 分类映射（分类）

C11: 美国公民自然。.

C12: 自然人，美国永久居民或其所属地永久居民

C21:在美国设立的组织或公司（在美国 50 个州中的任意一个设立的组织或公司），哥伦比亚特区，或美属地区或根据美国法律州法律设置的组织。哥伦比亚地区或其任何美国联邦属地或当地政府实体或政治分区

C31: 外国实体或组织（一个外国实体或组织具有善意存在于美国或任何其领土，从事合法活动（销售货物或服务或其他业务，商业或非商业，包括不以营利为目的的关系在美国））

C32: 在没有拥有办公室或其他设施的实体

下列是 US Nexus Application Purpose（目的）映射

P1 : 盈利性商业

P2: 非营利性商业，俱乐部，协会，宗教团体等

P3: 个人使用

P4: 教育用途

P5: 政府用途

注意

此信息必须和域名的 **Registrant Contact** 关联

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/contacts/add.json?auth-userid=0&api-key=key&name=abc&company=company&email=urname@domain.com&address-line-1=address1&city=city&country=nn&zipcode=0&phone-cc=0&phone=0&customer-id=0&type=Contact
```

接口返回值 [Top](#)

返回新添加的联系人的 Contact Id (整数值)。不同类型的联系人可以使用相同的名称和公司名称

如遇到错误，会返回包含 ERROR 和错误信息的状态值

