

# 添加.COOP 赞助商

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 接口响应

## 描述 [Top](#)

为指定客户添加赞助商（Co-operative Reference）

### 备注

你需要指定一个赞助商（Co-operative Reference）

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必须 / 可选	说明
auth-userid	整数	必填	<a href="#">认证参数, 代理商 ID</a>
api-key	字符串	必填	<a href="#">认证参数, APIKEY</a>
name	字符串	必填	联系人名称
company	字符串	必填	公司名称
email	字符串	必填	联系人 Email
address-line-1	字符串	必填	联系人地址第一行
city	字符串	必填	城市
country	字符串	必填	国家代码（依据 SO 3166-1 alpha-2）
zipcode	字符串	必填	邮编
phone-cc	字符串	必填	电话国家代码
phone	字符串	必填	电话号码
customer-id	整数	必填	The Customer under whom your are creating the Sponsor 要创建 Sponsor 的客户 ID
address-line-2	字符串	可选	联系人地址第二行
address-line-3	字符串	可选	联系人地址第三行
state	字符串	可选	省份、州
fax-cc	字符串	可选	传真国家代码
fax	字符串	可选	传真号

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 范例

<https://test.httppapi.com/api/contacts/coop/add-sponsor.json?auth-userid=0&api-key=key&name=abc&company=company&email=dummy@abc.com&address-line-1=address1&city=city&country=nn&zipcode=0&phone-cc=0&phone=0&customer-id=0>

返回值 [Top](#)

---

返回新新添加赞助商 `sponsor-id` (`Integer`)。如果存在相同名称和公司的赞助商，会返回已存在的 `sponsor-id`