

注册客户账号

概要 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. URL 请求示例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

用所提供信息创建客户账号。

参数列表 [Top](#)

名称	数据类型	必选/可选	描述
auth-userid	整数	必选	验证参数
api-key	字符串	必选	验证参数
username	字符串	必选	客户账号 用户名 . 用户名 必须是邮箱地址.
passwd	字符串	必选	客户账号 密码
			备注
			密码注意事项
name	字符串	必选	客户名字
company	字符串	必选	公司名称
address-line-1	字符串	必选	地址
city	字符串	必选	城市
state	字符串	必选	省份. 如省份信息不可用, 请用 <i>Not Applicable</i> 替换.
other-state	字符串	可选	可选省份, 如省份信息没填, 那该信息必填. 填写可用的省份.
country	字符串	必选	符合 ISO 3166-1 的国家缩写
zipcode	字符串	必选	邮政编码
phone-cc	字符串	必选	电话号码国家代码
phone	字符串	必选	电话号码
lang-pref	字符串	必选	语言编码
address-line-2	字符串	可选	地址 2
address-line-3	字符串	可选	地址 3
alt-phone-cc	字符串	可选	可选电话国家代码
alt-phone	字符串	可选	可选电话号码
fax-cc	字符串	可选	传真国家代码
fax	字符串	可选	传真号码

mobile-cc	字符串	可选	手机国家代码
mobile	字符串	可选	手机号码

HTTP 请求方法 [Top](#)

POST 方法

URL 请求范例测试 [Top](#)

```
https://test.httapi.com/api/customers/signup.xml?auth-userid=0&api-key=key&username=email@email.com&passwd=password  
&name=name  
&company=company&address-line-1=address-line-1&city=city&state=state&country=US&zipcode=0000&phone-cc=0&phone=00  
0000&lang-pref=en
```

返回值 [Top](#)

客户账号创建成功以后，将返回新添加客户账号的客户 ID(数字)。

如果发生错误，状态值返回为 ERROR 并伴有一条对应的错误信息。