

搜索

Contents [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

获取符合条件的客户信息

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
no-of-records	整数	必填	所查找的记录数目. 值为 10 至 500.
page-no	整数	必填	所查找信息的页数
customer-id	整数数组	可选	客户 Id(s)
reseller-id	整数数组	可选	所需查的客户信息对应的子代理 ID
username	字符串	可选	客户用户名. 用户名需为邮箱地址。
name	字符串	可选	用户名
company	字符串	可选	客户公司名
city	字符串	可选	城市
state	字符串	可选	省份
status	字符串	可选	客户省份. 值可为 <i>Active</i> , <i>Suspended</i> 和 <i>Deleted</i> .
creation-date-start	字符串	可选	UNIX 时间戳用于列出客户账号, 其账号创建日期晚于创建开始日期。
creation-date-end	字符串	可选	UNIX 时间戳用于列出客户账号, 其账号创建日期早于创建结束日期。
total-receipt-start	Float	可选	客户总来款大于早来款起始数目。
total-receipt-end	Float	可选	客户总来款小于早来款起始数目。

HTTP 方法 [Top](#)

GET

测试 URL 请求范例 [Top](#)

<https://test.httppapi.com/api/customers/search.json?auth-userid=0&api-key=key&no-of-records=10&page-no=1>

返回值 [Top](#)

返回值包含符合条件的客户信息:

符合搜索条件的客户信息数量 (recsonpage)

● 客户的信息包含如下:

- 客户 Id (customer.customerid)
- 客户用户名 (customer.username)
- 父级代理商的代理 ID (customer.resellerid)
- 名称 (customer.name)
- 公司名 (customer.company)
- 城市 (customer.city)
- 省份 (customer.state)
- 国家代码 (customer.country)
- 当前状态 (customer.customerstatus)
- 总来款 (customer.totalreceipts)
- 与搜索条件相符的客户数量 (recsindb)

如果发生错误, 状态值返回为 ERROR 并伴有一条对应的错误信息。