

修改客户信息

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. URL 请求范例测试
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

修改指定客户的账号信息。

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	字符串	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 api-key
customer-id	整数	必填	需要修改信息的客户 ID
username	字符串	必填	客户账号的 用户名 . 用户名 为邮箱的账号
name	字符串	必填	客户姓名
company	字符串	必填	客户的公司名
address-line-1	字符串	必填	地址 1
city	字符串	必填	城市
state	字符串	必填	省份. 如省份信息不可用, 请用 <i>Not Applicable</i> 替换.
other-state	字符串	可选	可选省份, 如省份信息没填, 那该信息必填. 填写可用的省份.
country	字符串	必填	符合 ISO 3166-1 的国家缩写
zipcode	字符串	必填	邮政编码
phone-cc	字符串	必填	电话号码国家代码
phone	字符串	必填	电话号码
lang-pref	字符串	必填	语言编码
address-line-2	字符串	可选	地址 2
address-line-3	字符串	可选	地址 3
alt-phone-cc	字符串	可选	可选电话国家代码
alt-phone	字符串	可选	可选电话号码
fax-cc	字符串	可选	传真国家代码
fax	字符串	可选	传真号码
mobile-cc	字符串	可选	手机国家代码
mobile	字符串	可选	手机号码

HTTP 方法 [Top](#)

POST

URL 请求范例

```
https://test.httppapi.com/api/customers/modify.json?auth-userid=0&api-key=key&customer-id=0&username=email@email.com&name=name&company=company&lang-pref=en&address-line-1=address-line-1&city=city&state=state&country=US&zipcode=0000&phone-cc=0&phone=000000
```

返回值 [Top](#)

一旦客户账号信息修改成功，则返回值为(Boolean)

如果发生错误，状态值返回为 ERROR 并伴有一条对应的错误信息。