

获取客户信息

内容 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

获取指定用户名的详细用户信息.

参数列表 [Top](#)

Name 名称	Data Type 数据类型	Required 必选/ Optional 可选	Description 描述
auth-userid	Integer 整数	Required 必选	Authentication Parameter 验证参数
api-key	String 字符串	Required 必选	Authentication Parameter 验证参数
username	String 字符串	Required 必选	客户账号用户名

HTTP 方法 [Top](#)

GET 方法

URL 请求示例 [Top](#)

```
https://test.httpapi.com/api/customers/details.json?auth-userid=0&api-key=key&username=customer-username@domain.com
```

返回值 [Top](#)

- 返回的信息表将包含以下信息:
- 客户账号 ID(customerid)
- 客户用户名(username)
- 父级代理商 ID (resellerid)

- 姓名 (name)
- 公司 (company)
- 邮箱地址(useremail)
- 电话国家代码 (telno)
- 电话号码(telno)
- 地址 1 (address1)
- 地址 2(address2)
- 地址 3 (address3)
- 城市 (city)
- 省份 (state)
- 国家缩写(country)
- 邮政编码(zip)
- PIN 码(pin)
- 注册时间(creationdt)
- 状态(customerstatus)
- 客户经理(salescontactid)
- 语言编码 (langpref)
- 总来款 (totalreceipts)
- 如果发生错误, 状态值返回为 ERROR 并伴有一条对应的错误信息。