

通过 ID 获取客户信息

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. URL 请求范例测试
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

通过客户 ID 获取客户信息

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/ 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 api-key
customer-id	整数	必填	客户 ID

HTTP 方法 [Top](#)

GET

测试 URL 请求范例 [Top](#)

<https://test.httpapi.com/api/customers/details-by-id.json?auth-userid=0&api-key=key&customer-id=0>

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息:

- 客户 Id (customerid)
- 客户用户名 (username)
- 父级代理商 ID(resellerid)

- 名称 (name)
- 公司名(company)
- 邮箱地址(useremail)
- 电话号码代码 (telno)
- 电话号码 (telno)
- 客户地址栏第一行(address1)
- 客户地址栏第二行 (address2)
- 客户地址栏第三行 (address3)
- 城市 (city)
- 省份 (state)
- 国家代码(country)
- 邮政编码(zip)
- 个人身份证号码(pin)
- 创建日期 (creationdt)
- 当前状态(customerstatus)
- 销售联系 ID(salescontactid)
- 控制面板和邮箱的语言设置偏好(langpref)
- 总来款(totalreceipts)
- 如果发生错误，状态值返回为 ERROR 并伴有一条对应的错误信息。