

授权 Token 指向客户 URL

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

如果验证通过的话，客户重定向到品牌化 URL 时，验证系统生成的 token 并且返回客户信息。

备注

如果您选择重定向所有您及您客户控制面板所购买的相关链接，您必须检查重定向是由您的客户还是由用户授权的。验证可通过 [API](#) 进行确认。

附加信息

[整合您的网站和购物车到您和您客户的控制面板。](#)

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API
token	字符串	必填	验证 Token

HTTP 方法 [Top](#)

GET

URL 请求测试范例 [Top](#)

<https://test.httppapi.com/api/customers/authenticate-token-without-history.json?auth-userid=0&api-key=key&token=authenticationtoken>

返回值 [Top](#)

● 如果 Token 经验证通过，则返回值包含如下信息：

● 客户 Id (customerid)

● 客户用户名 (username)

● 您的代理商 ID (resellerid)

● 父级代理商的代理 ID(parentid)

● 名称 (name)

● 公司 (company)

● 邮箱地址 (useremail)

● 电话号码国家代码 (telnooc)

● 电话号码 (telno)

● 客户地址第一栏 (address1)

● 客户地址第二栏 (address2)

● 客户地址第三栏 (address3)

● 城市 (city)

● 省份 (state)

● 国家代码 (country)

● 邮政编码 (zip)

● 身份证号码 (pin)

● 创建日期 (creationdt)

● 当前状态 (customerstatus)

- 销售联系 ID 及邮箱地址 (salesrepresentative)
- 控制面板及邮箱账号的语言偏好 (langpref)
- 总来款 (totalreceipts)
- 如果发生错误，状态值返回为 ERROR 并伴有一条对应的错误信息。