

# 生成 Token

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

如果下级代理商验证成功，验证下级代理并返回验证 token。

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 <a href="#">代理商 ID</a>
api-key	字符串	必填	验证参数 <a href="#">API-KEY</a>
ip	字符串	必填	IP Address of the Sub-Reseller 下级代理商 IP 地址

## HTTP 方法 [Top](#)

GET

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/resellers/generate-token.json?auth-userid=0&api-key=key&ip=1.1.1.1
```

## 返回值 [Top](#)

如果下级代理商被验证成功则返回如下信息：

公司

姓名

下级代理商品牌名称

代理商 ID

用户名

母代理 ID

下级代理商账号状态

用户 ID

技术联系人邮箱地址

技术联系 URL

记账货币单位

销售货币单位

密码是否过期

退出 URL

控制面板及邮箱账号的语言首选项

国家

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息