

# 搜索

目录 [\[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值

## 描述 [Top](#)

获取符合搜索条件的下级代理商信息。

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API KEY
no-of-records	整数	必填	获取记录的数量。值应为 10-500
page-no	整数	必填	获取信息的页数
reseller-id	整数数组	可选	下级代理商 ID
username	字符串	可选	下级代理商用户名，用户名为邮箱地址
name	字符串	可选	姓名
company	字符串	可选	公司名
city	字符串	可选	城市
state	字符串	可选	省/州
status	字符串	可选	下级代理商状态。值可为 <i>Active</i> , <i>Suspended</i> and <i>Deleted</i> .
creation-date-start	字符串	可选	UNIX 时间戳用于所有注册时间晚于此起始点的域名订单排序
creation-date-end	字符串	可选	UNIX 时间戳用于所有注册时间早于此结束点的域名订单排序
total-receipt-start	Float	可选	用于总来款大于此值
total-receipt-end	Float	可选	总来款小于此值

## HTTP Method [Top](#)

GET

## Example Test URL Request [Top](#)

<https://test.httppapi.com/api/resellers/search.json?auth-userid=0&api-key=key&no-of-records=10&page-no=1>

## 返回值 [Top](#)

返回值包含如下符合搜索条件的下级代理商的信息。

- 所要求的下级代理商数量与搜索条件相符合
- 以下每一位下级代理商上的信息：
  - 代理商 ID
  - 用户名
  - 姓名
  - 公司
  - 城市
  - 省/州
  - 国家代码
  - 当前状态
  - 总收入
- 系统中的下级代理商数量与搜索条件相符合
- 如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息