

修改信息

C 目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

修改指定下级代理商的账号信息

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
reseller-id	整数	必填	下级代理商 ID
username	字符串	必填	下级代理商用户名，用户名应为邮箱地址
lang-pref	字符串	必填	语言代码 参照 ISO
address-line-1	字符串	必填	下级代理商联系人地址第一行
city	字符串	必填	城市
state	字符串	必填	省/州
zipcode	字符串	必填	邮政编码
phone-cc	字符串	必填	电话国家代码
phone	字符串	必填	电话号码
address-line-2	字符串	必填	下级代理商联系人地址第二行
address-line-3	字符串	必填	下级代理商联系人地址第三行
alt-phone-cc	字符串	必填	备用电话国家代码
alt-phone	字符串	必填	备用电话号码
fax-cc	字符串	必填	传真国家代码
fax	字符串	必填	传真号码
mobile-cc	字符串	必填	移动电话国家代码
mobile	字符串	必填	移动电话号码
brand-name	字符串	必填	品牌化名称
website-url	字符串	必填	品牌网站 URL

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

<https://test.httppapi.com/api/resellers/modify-details.json?auth-userid=0&api-key=key&username=email@email.com&lang-pref=en&address-line-1=address-line-1&city=city&state=state&zipcode=0000&phone-cc=0&phone=000000>

返回值 [Top](#)

如果下级代理商账号的信息被修改，则返回状态值为成功

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息