

# 为客户账号充值

目录 [\[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值

## 描述 [Top](#)

## 描述 [Top](#)

为客户账号充值

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">验证参数 代理商 ID</a>
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">验证参数 API-KEY</a>
customer-id	<a href="#">整数</a>	必填	要充值的客户 ID
amount	<a href="#">Float</a>	必填	充值金额
description	<a href="#">字符串</a>	必填	交易描述
transaction-type	<a href="#">字符串数组</a>	必填	交易类型。可能值为 <i>credit</i> 或 <i>debit</i> .
transaction-key	<a href="#">字符串</a>	必填	唯一的交易码
update-total-receipt	<a href="#">Boolean</a>	必填	可能值为 <i>true</i> 或者 <i>false</i> 。 如果添加金额到客户总来款中，则值设置为 <i>true</i>

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/billing/add-customer-fund.json?auth-userid=0&api-key=key&customer-id=0&amount=0&description=description-text&transaction-type=credit&transaction-key=transaction-key-text&update-total-receipt=true
```

## 返回值 [Top](#)

如果成功充值指定客户 ID，返回交易 ID（整数）

- 如出现任何错误，状态会返回值为 *Error* 并附带一条错误信息

