

为下级代理商充值

目录 [\[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值

描述 [Top](#)

为下级代理商充值

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 APIKEY
reseller-id	整数	必填	需要充值的下级代理商 ID
amount	Float	必填	充值金额
description	字符串	必填	交易描述
transaction-type	字符串数组	必填	交易类型。可能值为 <i>credit</i> or <i>debit</i> .
transaction-key	字符串	必填	唯一的交易码
update-total-receipt	Boolean	必填	可能值为 <code>true</code> 或者 <code>false</code> 。 如果添加金额到客户总来款中，则值设置为 <code>true</code>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/billing/add-reseller-fund.json?auth-userid=0&api-key=key&reseller-id=0&amount=0&description=description-text&transaction-type=credit&transaction-key=transaction-key-text&update-total-receipt=true
```

返回值 [Top](#)

如果成功充值指定客户 ID，返回交易 ID（整数）

- 如出现任何错误，状态会返回值为 `Error` 并附带一条错误信息

