

为客户添加借记单

目录 [\[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值

描述 [Top](#)

为客户添加借记单

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 APIKEY
customer-id	整数	必填	需要添加借记单的客户 ID
selling-amount	Float	必填	按父级代理的销售货币计算的借记单金额
description	字符串	必填	借记单描述
debit-note-date	整数	必填	添加借记单日期 (epoch time 格式)
transaction-key	字符串	必填	交易码
update-total-receipt	Boolean	必填	可能值为 <code>true</code> 或 <code>false</code> 。如果您想更新客户的总来款则设置值为 <code>true</code>
accounting-amount	Float	可选	按父级代理商的记账货币计算的借记单金额，如销售货币与记账货币不同
conversion-rate	Float	可选	销售货币与记账货币的转换率。如果销售货币单位与记账单位不同
payment-reminder-days	整数	可选	提醒客户的时间间隔
greedy	Boolean	可选	可能值为 <code>true</code> 或者 <code>false</code> 。如果您想让借记单加急，则值设置为 <code>true</code>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/billing/add-customer-debit-note.json?auth-userid=0&api-key=key&customer-id=0&selling-amount=0.0&description=description-text&debit-note-date=0000000000&transaction-key=transaction-key-text&update-total-receipt=true
```

返回值 [Top](#)

如果为指定客户成功添加借记单，则返回交易 ID (整数)

- 如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息