

为客户添加杂项发票

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

为指定客户添加一张杂项发票

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
order-id	整数	必填	需要添加杂项发票的客户的订单 ID
customer-id	整数	必填	需要添加发票的客户 ID
selling-amount	Float	必填	以父级代理记账货币算的发票总额
description	字符串	必填	发票描述
invoice-date	整数	必填	发票添加的日期
invoice-due-date	整数	可选	发票到期日期
invoice-deletion-date	整数	可选	发票删除日期
transaction-key	字符串	必填	唯一交易码
accounting-amount	Float	可选	按父级代理商的记账货币计算的借记单金额，如销售货币与记账货币不同
conversion-rate	Float	可选	销售货币与记账货币的转换率。如果销售货币单位与记账单位不同
payment-reminder-days	整数	可选	提醒客户支付发票的间隔天数
greedy	Boolean	可选	可能值为 <i>true</i> 或者 <i>false</i> 。如果您要设置催款功能就设置为 <i>true</i> 。

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/billing/add-customer-misc-invoice.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&customer-id=0&selling-amount=0.0&description=description-text&invoice-date=0000000000&transaction-key=transaction-key-text
```

返回值 [Top](#)

如果指定客户的发票添加成功，则返回值为交易 ID（整数）

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息