

为下级代理商添加杂项发票

目录 [\[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值

描述 [Top](#)

为指定的下级代理商添加杂项发票

参数 [Top](#)

| 名称 | 数据类型 | 必填/ 可选 | 描述 |
|-----------------------|-------------------------|--------|--|
| auth-userid | 整数 | 必填 | 验证参数 代理商 ID |
| api-key | 字符串 | 必填 | 验证参数 API-KEY |
| order-id | 整数 | 必填 | 需要添加发票的订单 ID |
| reseller-id | 整数 | 必填 | 需要添加发票的下级代理商 ID |
| selling-amount | Float | 必填 | 发票金额 |
| description | 字符串 | 必填 | 发票描述 |
| invoice-date | 整数 | 必填 | 发票添加的日期 |
| invoice-due-date | 整数 | 可选 | 发票到期日期 |
| invoice-deletion-date | 整数 | 可选 | 发票删除日期 |
| transaction-key | 字符串 | 必填 | 唯一的交易码 |
| accounting-amount | Float | 可选 | 记账货币算的发票金额，如果销售货币与记账货币不同。 |
| conversion-rate | Float | 可选 | 销售货币与记账货币之间的转换汇率.假设销售货币与记账货币不同 |
| payment-reminder-days | 整数 | 可选 | 提现代理商支付发票的间隔天数 |
| greedy | Boolean | 可选 | 可能值为 <i>true</i> 或者 <i>false</i> 。如果您要设置催款功能就设置为 <i>true</i> 。 |

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/billing/add-reseller-misc-invoice.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&reseller-id=0&selling-amount=0.0&description=description-text&invoice-date=0000000000&transaction-key=transaction-key-text
```

返回值 [Top](#)

如果指定下级代理商的发票添加成功，则返回值为交易 ID（整数）

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息