

Paying Customer Transactions 支付客户交易

目录 [\[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值

描述 [Top](#)

允许支付客户发票和/或指定的借款单。 至少需要提供(Invoice Id or Debit Note Id)其中的一个参数。 需要设置发票和借款单，除非客户账户里有充足的资金。

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
invoice-ids	整数数组	必填	需要设置的发票 ID
debit-ids	整数数组	必填	需要设置的借记单 ID

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httpapi.com/api/billing/customer-pay.xml?auth-userid=0&api-key=key&invoice-ids=0&invoice-ids=1&debit-ids=0&debit-ids=1
```

返回值 [Top](#)

返回指定交易 (Invoices and / or Debit Notes) 包含如下信息:

- Invoice Id (invoiceid) 发票 ID
- Action Type (actiontype) 操作类型
- Description of the Action (actiontypedesc) 操作描述
- Action Id of the Action (eaqid) 操作 ID

- Customer Id associated with the Transaction (customerid) 与交易相关的客户 ID
- Action Status (actionstatus) 操作状态
- Description of the Action Status (actionstatusdesc) 操作状态的描述
- Selling Currency Symbol of the Parent Reseller (sellingcurrencysymbol) 父级代理的销售货币单位
- Transaction Amount in the Selling Currency (sellingamount) 销售货币中的交易额
- Unutilised Transaction Amount in the Selling Currency (unutilisedsellingamount) 销售货币中的未使用交易额
- 如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息