

取消客户发票和借记单

目录 [\[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值
6. 范例
7. 请求
8. 返回值

描述 [Top](#)

这一命令允许您取消客户的发票和借记单。它至少需要一张发票 ID 或收据 ID

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/ 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API KEY
invoice-ids	整数数组	必填	Invoice Ids that are to be settled 需要处理的发票 ID
debit-ids	整数数组	可选	Debit Note Ids that are to be settled 需要设置的收据 ID

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/billing/customer-transactions/cancel.xml?auth-userid=0&api-key=key&invoice-ids=0&invoice-ids=1&debit-ids=0&debit-ids=1
```

返回值 [Top](#)

返回指定交易(发票或借记单) 包含如下信息:

- 状态 (Success or Failed)
- 错误 (only when the status is failed)
- 如果是发票, 则返回如下信息:

- 操作类型 (actiontype)
- 操作描述 (actiontypedesc)
- 发票的订单 ID (entityid)
- 操作状态 (actionstatus)
- 操作状态的描述 (actionstatusdesc)

范例 [Top](#)

请求 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/billing/customer-transactions/cancel.xml?auth-userid=0&api-key=key&invoice-ids=302789&debit-note-ids=25012
```

返回值

```
{"25012":{"status":"Success"},"302789":{"actiontypedesc":"Addition of EE1 for 34543564564756.com for 1 month","actionstatus":"Failed","entityid":"574694","status":"Success","actiontype":"Add","description":"34543564564756.com","actionstatusdesc":"Execution Cancelled"}}
```