

执行订单，稍后付款

[目录 \[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值

描述 [Top](#)

为指定的发票 ID 执行未完成的操作。您可以指定是取消发票或者保持发票未支付状态。

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
invoice-ids	整数数组	必填	待定操作需要被执行的关联发票 ID
cancel-invoice	Boolean	必填	指出发票是否需要取消或保持未支付状态。值也可为 True -将取消发票并且执行操作（用于已通过线下方式收款的订单） false - 保持发票为未处理状态并且执行操作（适用于您收款后，给客户充值，由客户完成付款操作）

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/billing/execute-order-without-payment.xml?auth-userid=0&api-key=key&invoice-ids=0&invoice-ids=1&cancel-invoice=true
```

返回值 [Top](#)

返回执行操作包含如下信息：

- 发票 ID(invoiceid)
- 与发票关联的订单 ID (51821176)

- 与发票关联的客户 ID (customerid)
- 与发票关联的操作 ID (eaqid)
- 与操作发票关联的操作 ID (actiontype)
- 与发票关联的操作描述 (actiontypedesc)
- 域名 (description)
- 与发票关联的操作状态 (actionstatus)
- 操作状态的描述 (actionstatusdesc)
- 父级代理的销售货币单位 (sellingcurrencysymbol)
- 销售货币中的交易额 (sellingamount)
- 销售货币中的未使用交易额(unutilisedsellingamount)
- 如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息