

# Search Transactions of a Customer 搜索客户的交易记录

目录 [\[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值

## 描述 [Top](#)

Gets a detailed list of Customer's Transactions, matching the search criteria. 获取与搜索条件相符合的客户交易记录列表

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> 代理商 ID
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> API KEY
no-of-records	<a href="#">整数</a>	必填	交易记录数量
page-no	<a href="#">整数</a>	必填	所需获取的信息页数
customer-id	<a href="#">整数数组</a>	可选	客户 ID
username	<a href="#">字符串数组</a>	可选	客户用户名
transaction-type	<a href="#">字符串数组</a>	可选	交易类型，可能值为 <i>credit, debit, invoice, receipt</i> .
transaction-key	<a href="#">字符串</a>	可选	交易 Key，可能值为 <i>manually</i> 或 <i>systemgenerated</i>
transaction-id	<a href="#">整数数组</a>	可选	交易 ID
transaction-description	<a href="#">字符串</a>	可选	交易描述
balance-type	<a href="#">字符串</a>	可选	交易的支付状态。可能值为  <i>onlybalanced</i> : 获取所有已支付的交易记录  <i>Onlyunbalanced</i> : 获取还未支付的所有交易记录  如果该参数不包含在 API 命令里，所有的交易记录（支付或未支付的）都会被搜索到
amt-range-start	<a href="#">整数</a>	可选	您希望列出的最小交易额
amt-range-end	<a href="#">整数</a>	可选	您希望列出的最高交易额
transaction-date-start	<a href="#">字符串</a>	可选	UNIX 时间戳列举交易记录的开始日期。
transaction-date-end	<a href="#">字符串</a>	可选	UNIX 时间戳列举交易记录的结束日期。
order-by	<a href="#">字符串数组</a>	可选	您想要分类的一个或多个参数 范例： 如果 <i>page-no</i> 是 1， <i>no-of-records</i> 是 30 并且 <i>order-by</i> 是客户 ID；则它会根据客户 ID 分类获取前 30 个符合条件的交易记录。如果 <i>page-no</i> 是 2， <i>page-no</i> , <i>order-by</i> 是客户 ID，则他会根据客户 ID 分类搜索到第二批 30 个记录。

## HTTP 方法 [Top](#)

---

GET

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

---

`https://test.httpapi.com/api/billing/customer-transactions/search.json?auth-userid=0&api-key=key&no-of-records=1&page-no=1`

## 返回值 [Top](#)

---

返回客户交易记录包含如下信息:

- Transaction Id (customer\_transaction.transid) 交易 ID
- Transaction Date (customer\_transaction.transactiondate) 交易日期
- Order Id associated with the Transaction (customer\_transaction.orderid) 与交易相关的订单 ID
- Product Key (customer\_transaction.key) 产品 Key
- Transaction Type (customer\_transaction.type) 交易类型
- Transaction Description (customer\_transaction.description) 交易描述
- Whether Transaction is Greedy (greedy) 交易是否紧急
- Customer Id Associated with the Transaction (customer\_transaction.customerid) 与交易相关的客户 ID
- Selling Currency Symbol of the Parent Reseller (customer\_transaction.sellingcurrencysymbol) 父级代理账号的销售货币单位
- Transaction Amount in the Selling Currency (customer\_transaction.sellingamount) 销售货币中的交易额
- Unutilised Transaction Amount in the Selling Currency (customer\_transaction.unutilisedsellingamount) 销售货币中的未使用交易额
- Accounting Currency Symbol of the Parent Reseller (customer\_transaction.accountingcurrencysymbol) 父级代理账号中的记账货币单位
- Transaction Amount in the Accounting Currency (customer\_transaction.accountingamount) 账号中的交易额
- Unutilised Transaction Amount in the Accounting Currency (customer\_transaction.unutilisedaccountingamount) 账号中的未使用交易额

- Foreign Exchange Difference (forexdiff) 外汇差额
- 如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息