

# 搜索近期操作

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

获取符合条件的近期操作

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> 代理商 ID
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">Authentication Parameter</a>
eaq-id	<a href="#">整数数组</a>	可选	对应操作的操作队列 ID
order-id	<a href="#">整数数组</a>	可选	您想要搜索的操作订单 ID
entity-type-id	<a href="#">整数数组</a>	可选	您想要搜索的操作类型的 ID
action-status	<a href="#">字符串数组</a>	可选	操作状态
action-type	<a href="#">字符串数组</a>	可选	The action types for which you want to search actions 操作类型
no-of-records	<a href="#">整数</a>	必填	Number of records to be returned 返回的记录数量
page-no	<a href="#">整数</a>	必填	Page number for which records are required 所请求的记录的页数

## HTTP 方法 [Top](#)

GET

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/actions/search-current.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&order-id=1&no-of-records=10&page-no=1
```

## 返回值 [Top](#)

返回近期操作值包含如下信息:

- 订单 ID (entityid)
- 实体类型 ID (entitytypeid)

- 实体操作队列 ID (eaqid)
- 操作类型 (actiontype)
- 操作描述 (actiontypedesc)
- 操作添加的时间戳 (actionadded)
- 操作开始的时间戳 (actionstarted)
- 操作完成的时间戳 (actioncompleted)
- 操作状态 (actionstatus)
- 操作状态的描述 (actionstatusdesc)
- 如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息