

获取客户列表

[目录](#) [\[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值

描述 [Top](#)

为指定客户获取允许的支付网关的列表

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 APIKEY
customer-id	整数	必填	客户 ID
payment-type	字符串	可选	交易类型。值可以为 <i>AddFund</i> 或 <i>Payment</i> 。默认情况下，会返回同时支持 <i>AddFund</i> 和 <i>Payment</i> 的网关

HTTP 方法 [Top](#)

GET

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/pg/allowedlist-for-customer.json?auth-userid=0&api-key=key&payment-type=type&customer-id=0
```

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息：

- 支付网关类型 (gatewaytype)
- 支付网关名称 (gatewayname)
- 支付类型 ID (paymenttypeid)
- 支付网关 URL (posturl)

- 支付网关展示位置 (displayposition)
- 支付网关访问级别 (customeraccesslevel)
- 如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息