

获取客户交易

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

获取符合条件的客户交易接口的列表。

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填/ 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 API-KEY
payment-type-id	整数	必填	支付类型 ID
transaction-ids	整数数组	可选	交易 ID
customer-ids	整数数组	可选	所搜索客户信息对应的 ID
transaction-type	字符串	必填	交易类型. 值可为 <i>addfund</i> 或 <i>payment</i> .
start-date	字符串	可选	所查找交易的开始时间
end-date	字符串	可选	所查找交易的结束日期
status	字符串数组	可选	交易的状态. 值可为 <i>AuthCancelled</i> , <i>AuthFailed</i> , <i>AuthPending</i> , <i>AuthStarted</i> , <i>FailedByCron</i> , <i>Refunded</i> or <i>Settled</i> .
no-of-records	整数	必填	返回记录的数量
page-no	整数	必填	所要求的记录的页数

HTTP 方法 [Top](#)

GET

测试 URL 请求范例 [Top](#)

<https://test.httppapi.com/api/pg/customer-transactions.xml?auth-userid=0&api-key=key&payment-type-id=1&transaction-type=addfund&no-of-records=10&page-no=1>

返回值 [Top](#)

返回值包含如下信息：

交易 Id (transid)

交易创建日期 (creationdt)

发起交易 (role)

客户 ID (userid)

交易状态 (status)

销售货币的单位(sellingamount)

父级代理商扣取价格 (chargedamount)

父级代理商账号中的交易额 (accountingamount)

发生任何错误，信息返回 **Error**，并伴随一条错误信息。