

转移

[目录 \[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

把所有产品从一个客户账号转到另一个客户账号下

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 APIKEY
domain-name	字符串	必填	需要转移的域名
existing-customer-id	整数	必填	当前客户 ID
new-customer-id	整数	必填	新客户 ID
default-contact	字符串	必填	值表示是否使用现有域名联系人信息或使用新客户的默认联系人信息。有效条目是 <i>oldcontact</i> 或 <i>default</i>
			备注
			Hence, <i>oldcontact</i> will be the only valid value. 如果是.CN 域名, 不能使用新客户的默认联系人信息, 必须使用现有客户的联系人信息。所以 <i>oldcontact</i> 是唯一的有效值。
			备注
			如果是.ES 域名, 不能使用新客户默认联系人信息, 必须使用现有客户的联系人信息。所以 <i>oldcontact</i> 是唯一的有效值。

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

```
https://test.httppapi.com/api/products/move.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=domain.com&existing-customer-id=0&new-customer-id=0&default-contact=oldcontact
```

返回值 [Top](#)

如果转移请求被接收，则返回值包含成功的状态值

如出现任何错误，状态会返回值为 **Error** 并附带一条错误信息