

# 更改主机控制面板密码

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

## 描述 [Top](#)

为指定 Windows 单站点主机套餐更改密码

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> 代理商 ID
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> APIKEY
order-id	<a href="#">整数</a>	必填	需要更改密码的 Linux 单站点主机订单
new-passwd	<a href="#">字符串</a>	必填	新密码

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

### US Server

```
https://test.httppapi.com/api/singledomainhosting/windows/us/change-password.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-passwd=password1
```

### UK Server

```
https://test.httppapi.com/api/singledomainhosting/windows/uk/change-password.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-passwd=password1
```

### India Server

```
https://test.httppapi.com/api/singledomainhosting/windows/in/change-password.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-passwd=password1
```

## 返回值 [Top](#)

如果密码更改成功则返回状态值为成功