

# 开启 SSL

目录 [\[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值

## 描述 [Top](#)

为当前 Windows 单站点主机开启 SSL。了解更多，[点击这里](#)

## 参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	<a href="#">整数</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> <a href="#">代理商 ID</a>
api-key	<a href="#">字符串</a>	必填	<a href="#">验证参数</a> <a href="#">APIKEY</a>
order-id	<a href="#">整数</a>	必填	开启 SSL 的对应订单 ID
invoice-option	<a href="#">字符串</a>	必填	该参数决定了客户发票将如何处理。值可为： <i>NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice, OnlyAdd</i>

## HTTP 方法 [Top](#)

POST

## 测试 URL 请求范例 [Top](#)

### US Server

```
https://test.httppapi.com/api/singledomainhosting/windows/us/enable-ssl.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&invoice-option=NoInvoice
```

### UK Server

```
https://test.httppapi.com/api/singledomainhosting/windows/uk/enable-ssl.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&invoice-option=NoInvoice
```

### India Server

```
https://test.httppapi.com/api/singledomainhosting/windows/in/enable-ssl.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&invoice-option=NoInvoice
```

## 返回值 [Top](#)

返回值包含开启 SSL 的操作执行信息