

关闭 SSL

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

为当前 Windows 单站点主机关闭 SSL 订单。了解更多，请[点击 这里](#)

备注

API 命令不会返回关闭 SSL 后的返款请求

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 /可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 APIKEY
order-id	整数	必填	需要关闭 SSL 的订单 ID

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

US Server

```
https://test.httppapi.com/api/singledomainhosting/windows/us/disable-ssl.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0
```

UK Server

```
https://test.httppapi.com/api/singledomainhosting/windows/uk/disable-ssl.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0
```

India Server

```
https://test.httppapi.com/api/singledomainhosting/windows/in/disable-ssl.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0
```

返回值 [Top](#)

返回值包含关闭 SSL 操作的执行信息