

添加账号

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

为指定域名购买 Linux 多站点主机

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 APIKEY
domain-name	字符串	必填	订购主机的域名
customer-id	整数	必填	客户 ID
months	整数	必填	订单购买时间/月
plan-id	整数	必填	套餐 ID。 获取套餐信息使用这一方法
enable-ssl	Boolean	可选	true 或 false (默认)。了解更多, 点击这里
invoice-option	字符串	必填	该参数决定了客户发票将如何处理。值可为: <i>NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice, OnlyAdd</i>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

US

Server <https://test.httppapi.com/api/multidomainhosting/linux/us/add.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=name&customer-id=0&months=0&plan-id=0&invoice-option=NoInvoice>

UK

Server <https://test.httppapi.com/api/multidomainhosting/linux/uk/add.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=name&customer-id=0&months=0&plan-id=0&invoice-option=NoInvoice>

India

Server <https://test.httppapi.com/api/multidomainhosting/linux/in/add.json?auth-userid=0&api-key=key&domain-name=name&customer-id=0&months=0&plan-id=0&invoice-option=NoInvoice>

返回值 [Top](#)

返回值包含订单的执行信息