

修改/升级

目录 [\[Hide\]](#)

- 1. 描述
- 2. 参数
- 3. HTTP 方法
- 4. 测试 URL 请求范例
- 5. 返回值

描述 [Top](#)

修改/升级当前 Linux 多站点主机订单

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 APIKEY
order-id	整数	必填	需要修改的订单 ID
new-plan-id	整数	必填	需要升级/降级的套餐。获取套餐信息 i.e. plan-id etc, 使用 这一方法
months	整数	必填	订单需要被修改至新套餐的时间/月数
invoice-option	字符串	必填	该参数决定了客户发票将如何处理。值可为: <i>NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice, OnlyAdd</i>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

US

Server `https://test.httppapi.com/api/multidomainhosting/linux/us/modify.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-plan-id=0&months=0&invoice-option=NoInvoice`**UK**

Server `https://test.httppapi.com/api/multidomainhosting/linux/uk/modify.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-plan-id=0&months=0&invoice-option=NoInvoice`**India**

Server `https://test.httppapi.com/api/multidomainhosting/linux/in/modify.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&new-plan-id=0&months=0&invoice-option=NoInvoice`

返回值 [Top](#)

返回值包含修改操作的执行信息