

开启 SSL

目录 [\[Hide\]](#)

1. 描述
2. 参数
3. HTTP 方法
4. 测试 URL 请求范例
5. 返回值

描述 [Top](#)

为当前 Linux 多站点主机开启 SSL。了解更多，[点击这里](#)

参数 [Top](#)

名称	数据类型	必填 / 可选	描述
auth-userid	整数	必填	验证参数 代理商 ID
api-key	字符串	必填	验证参数 APIKEY
order-id	整数	必填	开启 SSL 的对应订单 ID
invoice-option	字符串	必填	该参数决定了客户发票将如何处理。值可为: <i>NoInvoice, PayInvoice, KeepInvoice, OnlyAdd</i>

HTTP 方法 [Top](#)

POST

测试 URL 请求范例 [Top](#)

US

Server `https://test.httppapi.com/api/multidomainhosting/linux/us/enable-ssl.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&invoice-option=NoInvoice`**UK**

Server `https://test.httppapi.com/api/multidomainhosting/linux/uk/enable-ssl.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&invoice-option=NoInvoice`**India**

Server `https://test.httppapi.com/api/multidomainhosting/linux/in/enable-ssl.json?auth-userid=0&api-key=key&order-id=0&invoice-option=NoInvoice`

返回值 [Top](#)

返回值包含开启 SSL 的操作执行信息